


# Klemmringverschraubungen HP 710-711-712



**HP 710**



**HP 711**



**HP 712**

Klemmringverschraubungen gewährleisten bei allen Rohrverbindungen eine dichte und drehmomentfreie Abdichtung. Dadurch werden kostspielige und gefährliche Leckagen bei Rohrsystemen eliminiert.

Klemmringverschraubungen sind kombinierbar mit allen Produkten der HP Serie

Bestellnummer	Ausführung	Gewinde	Anschluß
HP710-03	gerade Einschraubverschraubung	1/4" NPT	3 mm Rohr
HP710-06	gerade Einschraubverschraubung	1/4" NPT	6 mm Rohr
HP710-08	gerade Einschraubverschraubung	1/4" NPT	8 mm Rohr
HP710-10	gerade Einschraubverschraubung	1/4" NPT	10 mm Rohr
HP710-12	gerade Einschraubverschraubung	1/4" NPT	12 mm Rohr
HP711-03	gerade Einschraubverschraubung	G 1/4"	3 mm Rohr
HP711-06	gerade Einschraubverschraubung	G 1/4"	6 mm Rohr
HP711-08	gerade Einschraubverschraubung	G 1/4"	8 mm Rohr
HP711-10	gerade Einschraubverschraubung	G 1/4"	10 mm Rohr
HP711-12	gerade Einschraubverschraubung	G 1/4"	12 mm Rohr
HP712-03	90° Einschraubverschraubung	1/4" NPT	3 mm Rohr
HP712-06	90° Einschraubverschraubung	1/4" NPT	6 mm Rohr
HP712-08	90° Einschraubverschraubung	1/4" NPT	8 mm Rohr
HP712-10	90° Einschraubverschraubung	1/4" NPT	10 mm Rohr
HP712-12	90° Einschraubverschraubung	1/4" NPT	12 mm Rohr

**Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage !**

#### Technische Daten:

Material: Edelstahl 316  
Betriebstemperatur: -195°C bis +200°C

#### Hornung Qualitätsstandard

Die Firma Hornung ist zertifiziert nach  
**DIN EN ISO 9001**

Alle Einzelteile werden im eigenen Hause  
montiert und geprüft.

Die fertigen Produkte unterliegen somit den  
strengen Kriterien unserer Qualitätssicherung  
mit 100%iger Endkontrolle.

Ferdinand Hornung GmbH & Co. KG  
Rathenaustraße 55, 63263 Neu-Isenburg

Tel: (0 61 02) 78 83 - 70 www.hornung.org  
Fax: (0 61 02) 78 83 - 40 info@hornung.org